Model Comparison CS2100 Series

	CS2101	CS2102	CS2104	CS2105	CS2106	CS2121
Product Picture						
Connector type	Circular MIL	Circular MIL	Circular MIL	Circular MIL	Circular MIL	Rugged industrial
CPU	Intel Xeon E3-1505L V5	Intel Xeon E3-1505L V5	Intel Xeon E3-1505L V5	Intel Xeon E3-1505L V5	Intel Xeon E3-1505L V5	Intel Xeon E3-1505L V5
Graphics	Intel HD Graphics P530	Intel HD Graphics P530	Intel HD Graphics P530	Intel HD Graphics P530	Intel HD Graphics P530	Intel HD Graphics P530
RAM	Up to 32GB ECC	Up to 32GB ECC	Up to 32GB ECC	Up to 32GB ECC	Up to 32GB ECC	Up to 32GB ECC
Storage	M.2 SSD (internal)	M.2 SSD (removable)	M.2 SSD (removable)	M.2 SSD (removable)	M.2 SSD (removable)	M.2 SSD (removable)
Display	1x VGA 1x DVI	1x VGA 1x DVI	2x DVI	1x DVI	1x DVI	1x VGA 1x HDMI 1x DVI
USB	2x USB3.0 3x USB2.0	2x USB3.0 3x USB2.0	2x USB3.0 5x USB2.0	2x USB3.0 2x USB2.0	2x USB3.0 2x USB2.0	4x USB3.0
Serial	3x RS232 (Full)	3x RS232 (Full)	2x RS232 (Full)	2x RS232	2x RS232	2x RS232 (full)
Ethernet	4x 1000Base-T	4x 1000Base-T	4x 1000Base-T	1x 1000Base-T 1x 1000Base-SX	1x 1000Base-SX	4x 1000Base-T
Service	1x MilDef Service	1x MilDef Service	1x MilDef Service	1x MilDef Service	1x MilDef Service	1x MilDef Service
Other	1x Audio in/out 1x Remote power on	1x Audio in/out 1x Remote power on	1x Audio in/out 2x Remote power on	1x Audio in/out 1x Remote power on	1x Audio in/out 1x Remote power on	-
Power	10-32V DC	10-32V DC	10-32V DC	10-32V DC	10-32V DC	10-32V DC
Power connector	38999	38999	38999	ITT/CA-B	ITT/CA-B	38999
Dimensions w/o front connectors (WxDxH)	220 x 44 x 341 mm (8.7 x 1.7 x 13.4 in)	220 x 44 x 341 mm (8.7 x 1.7 x 13.4 in)	220 x 44 x 354 mm (8.7 x 1.7 x 13.9 in)	220 x 44 x 335 mm (8.7 x 1.7 x 13.2 in)	220 x 44 x 335 mm (8.7 x 1.7 x 13.2 in)	220 x 44 x 341 mm (8.7 x 1.7 x 13.4 in)
Weigth	3.5 kg (7.8 lbs)	3.5 kg (7.8 lbs)	3.5 kg (7.8 lbs)	3.5 kg (7.8 lbs)	3.5 kg (7.8 lbs)	3.5 kg (7.8 lbs)